

Σύγκριση προϊόντων
Ψηφιακοί αισθητήρες ροής testo
400 και testo 440

Be sure. **testo**



Ψηφιακοί αισθητήρες ροής για τα testo 400 και testo 440

						NEO	NEO
Ονομασία	Αισθητήρας Hot wire συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας & υγρασίας	Αισθητήρας πτερυγίου Ø 16 mm συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας	Αισθητήρας Hot wire συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας	Αισθητήρας πτερυγίου Ø 16 mm	Αισθητήρας εργοστασιακών απαγωγών	Αισθητήρας Hot wire Ø 7.5 mm συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας	Αισθητήρας Hot ball Ø 3 mm συμπ. αισθητήρα θερμοκρασίας
Εικόνα							
Κωδ.	0635 1572	0635 9572	0635 1032	0635 9532	0635 1052	0635 1026	0635 1051
Παράμετροι μέτρησης	m/s , %RH, °C, hPa	m/s, °C	m/s, °C, hPa	m/s	m/s, °C, hPa	m/s, °C, hPa	m/s, °C, hPa
Εύρος μέτρησης	0 ... 50 m/s 5 ... 95 %RH -20 ... +70 °C +700 ... +1100 hPa	0.6 ... 50 m/s -10 ... +70 °C	0 ... 30 m/s -20 ... +70 °C +700 ... +1100 hPa	0.6 ... 50 m/s	0 ... 5 m/s 0 ... +50 °C +700 ... +1100 hPa	0 ... 20 m/s -20 ... +70 °C 700 ... 1100 hPa	0 ... 10 m/s -20 ... +70 °C 700 ... 1100 hPa
Ακρίβεια	±(0.03 m/s + 4 % της μετρ. τιμής) (0 ... 20 m/s) ±(0.5 m/s + 5% της μετρ. τιμής) (20.01 ... 30 m/s) ±3 %RH (10 ... 35 %RH) ±2 %RH (35 ... 65 %RH) ±3 %RH (65 ... 90 %RH) ±5% RH (υπολ. εύρος μέτρησης) ± 0.06 %RH/K (k=1) ±0.5 °C (0 ... +70 °C) ±0.8 °C (-20 ... 0 °C) ±3.0 hPa	±(0.2 m/s + 1 % της μετρ. τιμής) (0.6 ... +40 m/s) ±(0.2 m/s + 2 % της μετρ. τιμής) (40.1 ... 50 m/s) ±1.8 °C	±(0.03 m/s + 4 % της μετρ. τιμής) (0 ... 20 m/s) ±(0.5 m/s + 5% της μετρ. τιμής) (20.01 ... 30 m/s) ±0.5 °C ±3.0 hPa	±(0.2 m/s + 1 % της μετρ. τιμής) (0.6 ... 40 m/s) ±(0.2 m/s + 2 % της μετρ. τιμής) (40.1 ... 50 m/s)	±(0.02 m/s + 5% της μετρ. τιμής) ±0.5 °C ±3.0 hPa	±(0.03 m/s + 5% της μετρ. τιμής) ±0.5 °C ±3 hPa	±(0.03 m/s + 5% της μετρ. τιμής) ±0.5 °C ±3 hPa
Ανάλυση	0.01 m/s / 0.1 %RH /0.1 °C / 0.1 hPa	0.1 m/s / 0.1 °C	0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1 hPa	0.1 m/s	0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1 hPa	0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1 hPa	0.01 m/s / 0.1 °C / 0.1 hPa
Διαθέσιμο Bluetooth	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Μήκος τηλεσκοπίου	100 cm	100 cm	85 cm	85 cm	✗	82 cm	82 cm
Διαθέσιμη γωνία 90°	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Επέκταση τηλεσκοπίου +1 m	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Ταχύτητα ροής	Εξ. από την κατεύθυνση	Εξ. από την κατεύθυνση	Εξ. από την κατεύθυνση	Εξ. από την κατεύθυνση	Εξ. από την κατεύθυνση	Εξ. από την κατεύθυνση	Πανκατευθυντική
Διάμετρος κεφαλής αισθητήρα	Ø 9 mm	Ø 16 mm	Ø 9 mm	Ø 16 mm	Ø 10 mm	Ø 7.5 mm	Ø 3 mm